



- हाई टॉर्क (ज़्यादा ताकत)
- साईड शिफ्ट गियर (ज़्यादा आराम)
- क्लियर लेंस हैंड लैंप (ज़्यादा प्रकाश)
- यू.एस.बी. चार्जर (आसान)
- डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (सुविधाजनक)
- डिस्क ब्रेक (अधिक सुरक्षित)
- एक्स्ट्रा पोर्ट टिपिंग ट्राली के लिए (सुविधाजनक)
- पी.सी. डी.सी साईड लिवर (सुविधाजनक)
- हैवी ड्यूटी एस.जी. ऑयरन फ्रंट एक्सल स्पोर्ट
- ऑयल बॉथ एयर क्लीनर (कम मरम्मत का खर्च)

# ACE VEER 20




PRESTIGIOUS BRAND 2020-21



BEST COMPANY OF THE YEAR 2021  
MANUFACTURING AWARD



कम लागत  
और  
ज़्यादा ताकत



उम्मीद से  
ज़्यादा का वादा

## तकनीकी विवरण

## VEER 20

## वीर 20

<b>इंजन</b>	
मॉडल	AV 20 - 2WD
टाइप	डायरेक्ट इंजेक्शन 4 स्ट्रोक
हॉ.पॉ.	< 20 HP श्रेणी
बोर	100 mm
स्ट्रोक	110 mm
इंजन क्षमता	863.5 cc सिंगल सिलेन्डर वॉटर कुल्ड
<b>ट्रांसमिशन</b>	
प्रकार	स्लाईडिंग मेश
गीयर	6 फारवर्ड
गति	3 रिवर्स
अधिकतम फारवर्ड	28 km/h
अधिकतम रिवर्स	6.31 km/h
<b>टायर का साईज</b>	
आगे	13.33 cm x 35.56 cm 5.25 x 14 (8 PR)
पीछे	20.32 cm x 45.72 cm 8 x 18 (4 PR)
<b>क्लच</b>	
टाइप	ड्राई फ्रिक्शन प्लैट
साईज	200 mm

<b>इलेक्ट्रिकल्स</b>	
बैटरी	12V - 50 Ah
आल्टरनेटर	12V - 43 Amp.
<b>हाईड्रॉलिक्स</b>	
हाईड्रॉलिक्स टाइप	पोजीशन एवं ड्राफ्ट कंट्रोल
पम्प	गीयर टाइप
उठाने की क्षमता	600 k.g. (3 पोइन्ट लीन्केज पर)
<b>ट्रैक्टर का वजन</b>	
स्टैण्डर्ड बेलास्ट के बिना	840 k.g.
स्टैण्डर्ड बेलास्ट के साथ	840 k.g.
अधिकतम बेलास्ट	940 k.g.
<b>ब्रेक</b>	
टाइप	डिस्क ब्रेक
पी.टी.ओ.	540 rpm
<b>अन्य</b>	
लम्बाई	2550 mm
चौड़ाई	1220 mm
ऊँचाई	1800 mm
ग्राउंड क्लीयरेंस	265 mm
व्हील बेस	1490 mm



क्लिअर लेंस हैंड लैंप



डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर



पी.सी. डी.सी साईड लिवर



कास्टिंग फ्रंट एक्सल ब्रैकेट



ऑयल बॉथ एयर क्लीनर



फोन चार्जर और पारुच



बोतल होल्डर



यू.एस.बी. मोबाइल चार्जर



एक्साईड बैटरी



साईड शिफ्ट लिवर

# ACE

Action Construction Equipment Ltd.

मार्केटिंग हेड ऑफिस

जाजरू रोड, 25 माईल स्टोन, मथुरा रोड, बल्लबगढ़, फरीदाबाद-121004 (हरियाणा)  
फोन: +91-129-2306111, फैक्स: +91-129-2307562,  
ई-मेल: marketingtd@ace-cranes.com



अधिकृत विक्रेता

नोट: यंत्रों में निरंतर सुधार व नवीनीकरण के तहत तकनीकी विवरण में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने निकटतम अधिकृत विक्रेता से सम्पर्क करें।

